

Warrior™ 750i CC/CV

Мощный многопроцессный сварочный аппарат



PRECIDRIVE



Warrior™ 750i CC/CV – это надежный многопроцессный сварочный аппарат. Его конструкция обеспечивает производительность в тяжелом режиме работы при токе до 850 ампер.

- **Настоящий многопроцессный пакет** — позволяет использовать электроды для строжки 13 мм с выдающейся производительностью
- **Интенсивный рабочий цикл** — для длительных сварочных операций при выполнении разнообразных технологических задач, он обеспечивает ток 820 ампер при ПВ 60% и 750 ампер при ПВ 100%
- **Инверторная технология** — с аппаратом Warrior вы получаете отличные характеристики и энергосбережение, наряду с повышенной энергоэффективностью и увеличенной мощностью
- **Долговечный и прочный** — предназначен для работы на открытом воздухе и в помещениях, в тяжелых условиях эксплуатации. Аппарат Warrior 750i в сочетании с устройством подачи проволоки Robust Feed PRO, с его прочной и защищенной от климатических воздействий закрытой конструкцией, обеспечивает идеальное решение всякий раз, когда важны мобильность и долговечность
- **Легкий в использовании** — четкий и интуитивно понятный интерфейс пользователя совершенно не требует привыкания. Благодаря удобным и большим ручкам настройка выполняется быстро и легко
- Широкий диапазон напряжения питающей сети для соблюдения региональных требований

Дополнительная информация на сайте **esab.com**

Отрасли промышленности

- Упрочняющая наплавка и нанесение покрытий
- Гражданское строительство
- Энергетика
- Тяжелое машиностроение
- Ремонт и техническое обслуживание
- Строительство судов / барж



Warrior 750i CC/CV

Технические характеристики	
Напряжение питания	380—460 В ±10%, 3 фазы, 50/60 Гц
Небыстродействующий плавкий предохранитель	70 А
ПВ при дуговой строжке	850 А / 44 В, при ПВ 35% 820 А / 44 В, при ПВ 60% 750 А / 44 В, при ПВ 100%
ПВ при сварке MIG/MAG	820 А / 44 В, при ПВ 60% 750 А / 44 В, при ПВ 100%
ПВ при сварке MMA	820 А / 44 В, при ПВ 60% 750 А / 44 В, при ПВ 100%
ПВ при сварке TIG	820 А / 34 В, при ПВ 60% 750 А / 34 В, при ПВ 100%
Диапазон настроек MIG/MAG	8-44 В
Диапазон настройки тока	15 – 820 А
КПД при макс. токе	91%
Коэффициент мощности при макс. токе	0,91
Режим энергосбережения	31 Вт
Напряжение холостого хода	94 В пост. тока
Кабель сетевого питания	4 x 16 Ø мм²
Рабочая температура	от -20 до +40 °С
Габариты Д x Ш x В	850 x 415 x 637 мм
Вес	97 кг
Степень защиты корпуса	IP23
Класс применения	S
Класс изоляции	H
Сертификация	CE
Cool2 автономный (опция)	
Напряжение питания	40 В перем. тока, 50/60 Гц
Мощность охлаждения	1 кВт
Объем охлаждающей жидкости	4,5 л
Макс. расход	1,8 л/мин
Макс. давление	4,6 бар
Габариты Д x Ш x В	680 x 330 x 230 мм
Вес	15,5 кг
Вес с охлаждающей жидкостью	20 кг

Спецификации совместимых устройств подачи проволоки, см. в отдельных таблицах данных или технических руководствах.

Warrior 750i CC/CV

Информация для заказа

Warrior 750i CC/CV	0445555880
--------------------	------------

Опции и оснастка

Блок охлаждения Cool2 Standalone	0465427881
Охлаждающая жидкость, (10 л)	0465720002
Тележка с 4 колесами, с воздушным охлаждением	0446398880
Тележка с 4 колесами, с водяным охлаждением	0446270880
Переходный кабель ОКС	0446507880
Пульт дистанционного управления AT1	0459491896
Пульт дистанционного управления AT1 CoarseFine	0459491897
Кабель дистанционного управления AN 8-12 полюсов, 5 м AT1/AT1 CF	0459552880
Кабель дистанционного управления AN 8-12 полюсов, 10 м AT1/AT1 CF	0459552881
Кабель дистанционного управления AN 8-12 полюсов, 15 м AT1/AT1 CF	0459552882
Кабель дистанционного управления AN 8-12 полюсов, 25 м AT1/AT1 CF	0459552883
Педаль FS002	0349090886

Оснастка для строжки

Arcair® K4000 — строгач с кабелем для воздушно-дуговой строжки угольным электродом, повышенной прочности, (1000 A, 80 PSI / 25 куб.фут/мин)	61082008
Arcair AirPro™ X4000 — строгач и рукав в сборе, 2,1 м, шарнир с поворотом на 360°	61084008

Устройства подачи проволоки

RobustFeed Pro, Water	0445800881
RobustFeed Pro Offshore, Water (включая расходомер газа и нагреватель)	0445800883
Warrior Feed 304w, с водяным охлаждением	0465250881

Полный перечень оснастки устройств подачи проволоки и соединительных кабелей см. в отдельных таблицах данных или технических руководствах.

Строгачи

	3 м	4 м	5 м
PSF 415	0700025040	0700025041	0700025042
PSF 515	0700025050	0700025051	0700025052
PSF 420W	0700025060	0700025061	0700025062
PSF 520W *	0700025070	0700025071	0700025072

* С двухконтурной системой охлаждения для снижения нагрева, с улучшенной подачей проволоки и меньшим количеством остановок производства для замены изнашивающихся частей.



ESAB / esab.com

